

ASO 313 | ASO 312

Biseladora, manual, eléctrica | neumática

Las biseladoras manuales compactas y robustas son idóneas para biselar piezas planas. Las plaquitas de corte reversibles estables, atornilladas garantizan una larga vida útil.



ASO 312

ASO 313

Guiado a mano




Bordes rectos



Fresas radiales



Ajuste de ángulo



En nuestro **catálogo de accesorios** puede buscar más accesorios.

Áreas de aplicación

- ▶ **Desbarbado de piezas de trabajo lisas de acero, acero fino, fundición, aluminio, latón y plástico**
- ▶ **Achaflanado de bordes rectos**
- ▶ **Preparación de bordes de soldadura**
- ▶ **Redondear bordes**



Características

- ✔ Fresado absolutamente libre de rebaba
- ✔ Procesamiento limpio y homogéneo de piezas individuales y de series
- ✔ Equipamiento o reemplazo rápido de las plaquitas de corte HM reversibles
- ✔ Guíaderas templadas, resistentes al desgaste
- ✔ Larga duración de las plaquitas de corte reversibles
- ✔ Configurable para zurdos y diestros
- ✔ Carriles de ángulo ajustable

Opciones

- ✔ Plaquitas radiales reversibles R2 - R4 mm

Volumen de suministro

- ✔ Llave Allen 3 mm
- ✔ Llave Allen de 4 mm (solo en ASO 313)
- ✔ Llave Torx T 15
- ✔ Mango
- ✔ Cabezal de corte equipado con plaquita de corte reversible
- ✔ Recipiente para virutas (solo en ASO 313)
- ✔ Manual de instrucciones

Datos técnicos

	ASO 312	ASO 313
Motor	0,5 kW 13.000 r.p.m.	0,9 kW 10.000 r.p.m.
Energía	900l / min 6 bar	230 V, 50/60 Hz
Ancho máx. del chaflán	3 mm	3 mm
Guíaderas	templadas	templadas
ajuste de ángulo	15° - 45°	15° - 45°
Peso	2,9 kg	3,4 kg
Nº art.	26153	32938