

# KSM 125 | KSM 130

## Biseladora pulidora para bordes rectos

Las pulidoras son aptas para el desbarbado y el biselado de precisión de bordes rectos en materiales duros. Están disponibles con dispositivos de lijado húmedo o aspiración del polvo.




KSM 130



KSM 125 con tren inferior y aspiración integrada



En nuestro **catálogo de accesorios** puede buscar más accesorios.



### Áreas de aplicación

- **Materiales templados y durezas entre 40-65 HRC**



### Características

- ✔ Construcción estable con tornillos de ajuste de la muela
- ✔ Refrigeración por agua para la muela y la pieza de trabajo
- ✔ Prisma-V con ajuste micrométrico del biselado
- ✔ Ajuste axial de la muela
- ✔ Muela estable, cónica, de 2 zonas para la expulsión potente del material

### Opciones

- ✔ Tren inferior móvil
- ✔ Aspiración del polvo (solo para KSM 125)

### Volumen de suministro

- ✔ Accesorios normales
- ✔ Muela
- ✔ Manual de instrucciones
- ✔ Boquilla de aspiración (solo para KSM 125)
- ✔ Cubeta de agua y bomba (solo para KSM 130)

### Datos técnicos

	KSM 125	KSM 130
Motor	0,75 kW   2.890 r.p.m.	0,75 kW   2.890 r.p.m.
Energía	400 V, 50/60 Hz	400 V, 50/60 Hz
Vc	700 - 1.100 m/min	700 - 1.100 m/min
Ancho máx. del chaflán	5 mm	5 mm
Muela cónica	ø mín. 80 mm, máx. 125 mm	ø mín. 80 mm, máx. 125 mm
Dimensiones (LxAxH)	640 x 300 x 400 mm	700 x 650 x 400 mm
Peso	85 kg	95 kg
Nº art.	15990	60715