

SMA 20-AEF | SMA 20-APF

Biseladora, manual, eléctrica | neumática

Las biseladoras fresadoras manuales son una solución ideal para desbarbar bordes y contornos. El mango ergonómico (ambas manos) permite desbarbar con estabilidad y seguridad.

Guiado a mano



Bordes rectos



Contornos



Fresas radiales



SMA 20-AEF

SMA 20-APF

En nuestro **catálogo de accesorios** puede buscar más accesorios.

Áreas de aplicación

- ▶ **Achaflanado de piezas llanas de acero, acero fino, fundición, metales no férreos y plástico**
- ▶ **Achaflanado de bordes rectos y contornos**
- ▶ **Redondear bordes**
- ▶ **El dispositivo neumático tiene una duración encendida de 50-70% / h, la máquina eléctrica de 20-60 %/h, dependiendo del material**



Características

- ⊕ Fresado absolutamente libre de rebaba
- ⊕ Flexible, también en contornos difíciles
- ⊕ Procesamiento limpio y homogéneo de piezas individuales y de series
- ⊕ Cambio rápido de las plaquitas de corte reversibles de metal duro
- ⊕ Cabezal de corte pequeño con plaquita de corte reversible también para orificios desde $\varnothing 19,4$ mm

Opciones

- ⊕ Placa radial reversible R1,2 - R2,5 mm

Volumen de suministro

- ⊕ Pasta de cobre
- ⊕ Llave Torx T 15
- ⊕ Manual de instrucciones

Datos técnicos

	SMA 20-AEF ⊕	SMA 20-APF ⊕
Motor	1,2 kW 11.000 r.p.m.	0,67 kW 12.000 r.p.m.
Energía	230 V, 50/60 Hz	1.200 l / min 6-7 bar
Ancho máx. del chaflán	4 mm	4 mm
Guía del cojinete de bolas	min. $\varnothing 19,4$ mm	min. $\varnothing 19,4$ mm
Cabezal de corte	45°	45°
Peso	2,95 kg	2,95 kg
N° art.	65694	68409